



Caractéristiques Ledvance Highbay  
LED Gen 3 93W 13000lm 70D - 865  
Lumière du Jour | IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 239225                      |
| EAN                          | 4058075452541               |
| EOC FR                       | 452541                      |
| Marque                       | Ledvance                    |
| Nom du fabricant             | HB 93W/6500K 70DEG IP65 VS1 |
| Garantie Totale              | 5 ans                       |
| Étiquette énergétique        | C                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000                       |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Dimmable                          | Non                  |
| Driver Inclus                     | Oui                  |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Lumen per watt                    | 139.8                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 70                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.95 |
|----------------------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Lustre |
|---------|--------|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Connexion du Luminaire | Unité de connexion, 3 pôles |
|------------------------|-----------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP65 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK08 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -30 to +55 |
|-------------------------------|------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Noir |
|----------------------|------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du boîtier | Noir |
|--------------------|------|

## Dimensions

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 143 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 280 |
|---------------|-----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|